

# Adesivi per legno, prefiniti, rivestimenti e laminati plastici



## PROTOVIL D3

Colla a base di acetato di polivinile in dispersione acquosa ad elevatissime prestazioni studiata espressamente per dare incollaggi resistenti all'acqua conformi alle norme EN 204 gruppo D3. E' inoltre idonea per incollaggi a caldo e raggiunge in breve tempo alti valori di adesività. A 80 °c, incollando ad esempio laminato plastico di spessore 0,6 mm, si ottiene il massimo del potere collante finale dopo appena 60 secondi di tempo di pressaggio.

**Imballaggio:** secchi da 30,10,5 kg o bottigliette da 0,75 kg.

**Cod. Articolo:** 8097PROTOVILD3

## PROTOVIL D4

Colla pregiata a base di acetato di polivinile in base acquosa ad elevatissime prestazioni studiata espressamente per dare incollaggi resistenti all'acqua conformi alle norme EN 204/205 gruppo D4. Campi d'impiego: costruzione di parchetti prefiniti, finestre e porte, parti di mobili per bagno, parti di legno destinati al clima tropicale, piani tops, incollaggi di legno con legno ove sia necessaria una buona resistenza all'acqua.

**Imballaggio:** secchi da 30,10,5 kg o bottigliette da 0,75 kg.

**Cod. Articolo:** 8097PROTOVILD4

## XILOBOND EXPRESS B4/R

Colla idonea per incollaggi resistenti all'acqua, di legno-legno, pannelli, polistirolo e legno. Ampiamente usato per le sue spiccate caratteristiche di resistenza all'acqua per incollaggio di parti in legno resinoso (abete, pino, larice) per la costruzione di finestre, balconi, persiane, portoni o parti di legno da impiegare all'esterno. Non idoneo per travi lamellari.

**Imballaggio:** fusti da 200 kg - secchi da 30,10,5 kg o bottigliette da 0,75 kg.

**Cod. Articolo:** 8097XILOB4R