



Viti bassa resistenza

DISEGNO	DESCRIZIONE	UNI	DIN	ISO	MAT.	DIAMETRO	LUNGHEZZA
	T.C.	7687	7985	7045	4.8	da M2 a M10	da 4 mm a 80 mm
	T.P.S.	7688	965	7046	4.8	da M2,5 a M8	da 4 mm a 80 mm
	T.G.S.	7689	966	7047	4.8	da M2,5 a M8	da 4 mm a 80 mm
	T.B.L COMBI	-	-	-	4.8	da M4 a M8	da 10 mm a 90 mm
	T.C.	6107	84-A	1207	4.8	da M2 a M12	da 4 mm a 90 mm
	T.P.S.	6109	963	1509	4.8	da M2,5 a M12	da 4 mm a 80 mm
	T.G.S.	6110	964	2010	4.8	da M2,5 a M8	da 4 mm a 90 mm
	T.T.D.E.	5732	603	8677	4.6	da M5 a M16	da 5 mm a 200 mm
	VITI ALETTE	5449	316	-	4.8	da M3 a M10	da 10 mm a 80 mm
	VITI A VIOLA	-	-	-	4.8	da M4 a M10	da 10 mm a 60 mm
	BARRA FILETTATA	-	975	-	4.8	da M2 a M64	da 1000 mm a 3000 mm
	BARRA TRAPEZOIDALE	124	-	-	C15	da M12 a M40	da 1000 mm a 3000 mm