



## SCHEDA TECNICA

# ZINCO BRILLANTE 95E

**Codice: 408686**

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Prodotto monocomponente pronto all'uso. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione. Forma un film elastico resistente a tutti gli agenti atmosferici che può essere lasciato come protezione finale o essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di vernice

**Specifiche di fornitura:**

Bombola in banda stagnata da 15 bar

**Contenuto netto:** 400 ml

**Aspetto:** Bombola contenente liquido sotto pressione

**Colore:** Tipico

**Odore:** Caratteristico di solvente

**Densità a 20°C:** 0,75 ÷ 0,80 g/ml

**Pressione a 20°C:** 4,0 ± 0,5 bar

**Pressione a 50°C:** 8,0 ± 0,5 bar

**Percentuale di zinco su residuo secco:** 1,35%

**Punto di infiammabilità:** inf. 0° C

**Tempi di essiccazione:** Fuori polvere, 10 minuti. Asciutto al tatto: 20 minuti. Asciutto in profondità, 24 ore.

Sovraverniciabilità in ogni momento

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Gettone riferimento tinta

**Etichettatura:**  Estremamente infiammabile

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.