

Descrizione

Vernice appositamente sviluppata per consentire di nascondere le macchie, come: macchie di grasso, pioggia, residui di solventi, bitume o colla. Si asciuga rapidamente fornendo una finitura bianco opaca. Applicazione su pareti, soffitti, cemento, gesso. Utilizzabili all'interno o all'esterno. Perfetto come un primer prima di dipingere su pareti, soffitti. Utilizzabile prima dell'uso della vernice cemento.

Caratteristiche tecniche

- Alta copertura
- Non ingiallente
- Copre le macchie
- Utilizzabile anche per pannelli e controsoffittature
- Lavabile dopo 72 ore dall'applicazione con detersivi casalinghi
- Rapida essiccazione: 15-25 minuti asciutto al tatto
- Pigmenti esenti da piombo, cadmio, cromo
- Esente da gas dannosi per l'ozonofera
- Rimozione vernice: con acetone e/o diluente nitro
- Valvola multidirezionale a 360° che spruzza in tutte le direzioni, con estrema precisione anche nei luoghi di difficile accesso

Modalità d'uso

- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere gli avanzati di vernici, pittura, ruggine e sabbia. Durante l'uso all'esterno, rimuovere i depositi di muschio o alghe. Coprire le aree circostanti. Applicare a una distanza di circa 25-30 centimetri.
- Lasciare asciugare 30 minuti tra gli strati d'applicazione in caso di applicazione di diversi strati sottili.



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norma
Aspetto	liquido
Colore	bianco
Peso specifico	0,80 gr/ml
Flash point	inferiore a 0°C
Solubilità lipidica	solubile
Resa	1,2 - 1,8 m²

Immagazzinaggio

Conservare le bombole in verticale in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 36 mesi.

Packaging

Z105 è fornito in bombolette (12 pz per scatola) nel formato 400ml.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffinitività dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Zeni Bulloneria Srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

ZETACHEM di
ZENI BULLONERIA s.r.l.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA:
Via Cavour, 60/G - 38068 ROVERETO (TN)
SEDE AMMINISTRATIVA INGROSSO E PRODUZIONE:
Via Castel Beseno, 10 - 38060 CALLIANO (TN)

Tel. 0464 835300
Fax 0464 835333
e-mail: info@zenibulloneria.it
Web: www.zenibulloneria.it

