

Descrizione

Speciale liquido ad elevato potere lubrificante destinato alla posa di cavi elettrici. Il prodotto diminuisce l'attrito che normalmente rallenta il passaggio dei cavi nei tubi, riducendo lo sforzo necessario al trascinarsi dei fili. Utilizzato alla prima posa in un tubo vuoto facilita il passaggio nelle curve e nelle piegature dello stesso, proteggendo i cavi che altrimenti potrebbero danneggiarsi durante l'inserimento. Utilizzato in tubi con presenza di altri cavi evita il danneggiamento dei rivestimenti dei fili presenti e facilita eventuali rimozioni o riposizionamenti. Non intacca plastica e gomma, protegge le parti dall'usura e dall'invecchiamento.



Campi di impiego

Il prodotto è destinato alle operazioni di infilaggio di cavi elettrici unipolari e multipolari in tubazioni di PVC flessibili o rigide, poste in scatole di derivazione.

Modalità d'uso

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sui cavi, distribuendolo su tutta la lunghezza degli stessi man mano che procede la posa.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norma
Aspetto	liquido
Odore	nessuno
Peso specifico	1,00 gr/ml
Punto di infiammabilità	<0 °C
pH	- -
Idrosolubilità	solubile

Immagazzinaggio

Conservare le bombole in verticale in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 36 mesi.

Packaging

Z25 è fornito in bombolette (24 pz per scatola) nel formato 400ml.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffinitività dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Zeni Bulloneria Srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

ZETACHEM di
ZENI BULLONERIA s.r.l.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA:
Via Cavour, 60/G - 38068 ROVERETO (TN)
SEDE AMMINISTRATIVA INGROSSO E PRODUZIONE:
Via Castel Beseno, 10 - 38060 CALLIANO (TN)

Tel. 0464 835300
Fax 0464 835333
e-mail: info@zenibulloneria.it
Web: www.zenibulloneria.it

