

Descrizione

Spray lubrificante di nuova formulazione. Caratteristiche antigrippanti e sbloccanti, idrorepellente e protettivo contro l'umidità. Resiste all'acqua salata; il PTFE garantisce protezione dagli urti ed assicura lo scivolamento dei pezzi trattati. Il corretto bilanciamento di basi sintetiche conferisce al prodotto un'eccezionale untuosità, bassi coefficienti di attrito e lunga durata in esercizio. Resiste da -20°C a + 170°C

Campi di impiego

Adatto per applicazione sistematica od occasionale per il pre-trattamento di parti destinate alla lubrificazione coi metodi convenzionali, come antiaderente, come sbloccante e come protettivo; è particolarmente apprezzato in ambienti polverosi o umidi. Ideale per la lubrificazione di cerniere delle portiere, serrature, catene, deragliatori, cavi elettrici ed attrezzi in generale.

Modalità d'uso

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 - 25 cm.



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norma
Aspetto	bianco
Odore	caratteristico
Peso specifico	0,66 gr/ml
Flash poin	inferiore a 0°C
Solubilità lipida	solubile
Solubilità in acqua	insolubile

Immagazzinaggio

Conservare le bombole in verticale in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. In condizioni di corretto immagazzinaggio il materiale si conserva per almeno 36 mesi.

Packaging

Z94 è fornito in bombolette (24 pz per scatola) nel formato 400ml.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Zeni Bulloneria Srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

ZETACHEM di
ZENI BULLONERIA s.r.l.

SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA:
Via Cavour, 60/G - 38068 ROVERETO (TN)
SEDE AMMINISTRATIVA INGROSSO E PRODUZIONE:
Via Castel Beseno, 10 - 38060 CALLIANO (TN)

Tel. 0464 835300
Fax 0464 835333
e-mail: info@zenibulloneria.it
Web: www.zenibulloneria.it

